

# Черно-белый лазерный принтер Phaser® 3435

## Скоростная и экономичная печать для вашего бизнеса

Недорогой принтер Phaser® 3435 обладает полным набором функций, необходимых для бизнеса, включая встроенную сетевую карту, автоматическую двустороннюю печать и широкий выбор дополнительных возможностей. Он удобен как для малого бизнеса и рабочих групп, так и для персонального пользования.



### Принтер для бизнеса — широкие возможности по доступной цене


- Высокая скорость печати (33 страницы формата А4 в минуту) позволяет удовлетворить потребности развивающегося бизнеса.
- Функция автоматической двусторонней печати помогает снизить расход бумаги.
- Результатов печати не приходится дожидаться: время вывода первой страницы не превышает 8,5 секунд (15 секунд — из режима ожидания).
- Встроенные функции поддержки сети позволяют быстро подключить принтер и приступить к печати.
- Нужны большие объемы печати? Принт-картридж большой емкости позволяет печатать до 10000 страниц.

### Гибкая и компактная конструкция

- Небольшие размеры принтера позволяют экономить драгоценное офисное пространство, потому что Phaser 3435 занимает на вашем столе совсем немного места.
- Лоток для бумаги вместимостью 250 листов можно пополнять значительно реже, а дополнительный лоток на 500 листов позволяет загружать целую пачку бумаги.
- Принтер готов к работе в сети: поддержка и совместимость с операционными системами Windows, Macintosh и Linux.

### Качество на конструктивном уровне

- Разрешение печати 1200 dpi и поддержка языков PCL/PostScript позволяет распечатывать документы с высокой четкостью и на профессиональном уровне.
- Готов к большим нагрузкам: поддерживает большой среднемесячный объем печати.
- Обработывает самые сложные документы без задержки, благодаря стандартной памяти объемом 64 Мбайт (с возможностью расширения до 320 Мбайт).
- Гарантия — 1 год.



**Печать**  
А4  
**33** стр./мин.

**Д x Ш x В:**  
400 x 435 x 314 мм

# Phaser® 3435

## Черно-белый лазерный принтер



Phaser® 3435DN	
<b>Скорость</b>	До 33 страниц в минуту (A4)
<b>Объем печати</b>	До 80 000 страниц в месяц
<b>Использование бумаги</b>	<b>Многоцелевой лоток:</b> 50 листов. Нестандартные форматы: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм
Подача бумаги	<b>Лоток 1:</b> 250 листов. Форматы: A4, A5, A6
Стандартная комплектация	<b>Лоток 2:</b> 250 листов. Форматы: A4, A5, A6
Опция	
Вывод отпечатков	150 листов изображением вниз, 1 лист изображением вверх
Автоматическая двусторонняя печать	Стандартно
<b>Печать</b>	
Время выхода первого отпечатка	Не более 8,5 секунд
Разрешение	До 1200 dpi
Процессор	400 МГц
Память (станд./макс.)	64 Мб / 320 Мб
Возможности подключения	Параллельный порт, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Языки описания страниц	Совместимость с PostScript® 3™, PCL® 6, PCL® 5e, IBM ProPrinter, эмуляция Epson
Режимы печати	Водяные знаки, печать постеров, мультиизображения, масштабирование, наложения, брошюры, экономия тонера
<b>Гарантия</b>	1 год

### Управление устройствами

Phaser Installer, CentreWare® IS Embedded Web Server, CentreWare Web, Global Print Driver

### Драйверы печати

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® version 8.6-9.2, 10.1-10.5, Various Linux® OS including SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, DOS

### Безопасность

802.1x

### Поддержка шрифтов

1 растровый шрифт, 45 масштабируемых шрифтов, 136 шрифтов PostScript®

### Подача материалов для печати

Многоцелевой лоток: 60 – 163 г/м<sup>2</sup>

Типы материалов для печати: обычная бумага,

конверты, прозрачные пленки,

плотная бумага, открытки

Лоток 1 и 2 (опция): 60 – 90 г/м<sup>2</sup>

Типы материалов для печати: обычная бумага

Двусторонняя печать: 75 – 90 г/м<sup>2</sup>

### Условия окружающей среды

Рабочая температура: 10° – 32° C

Влажность: 20% – 80%

Уровень шума:

Печать: 53 дБ(А)

Режим ожидания: 25 дБ(А)

Время прогрева (из режима ожидания): не более

15 секунд

### Энергопотребление

Питание: 220 – 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:

режим ожидания: 36 Вт / 34 Вт

Печать: 509 Вт / 526 Вт

Режим ожидания: 6 Вт / 7 Вт

Экономия энергии: 11 Вт

Соответствует требованиям стандарта ENERGY STAR®

### Габариты (Д x Ш x В)

400 x 435 x 314 мм

Вес: 12,7 кг

Габариты упаковки (Д x Ш x В): 501 x 615 x 421 мм

### Сертификация

UL 60950/CSA C22.2 № 60950, маркировка CE в соответствии с директивами 2006/95/EC, 2004/108/EC и 99/5/EC, Ростест

### Комплект поставки

- Принтер Phaser 3435
- Принт-картридж (на 4000 отпечатков<sup>1</sup>)
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией (с Руководством пользователя, Кратким руководством по установке, Гарантийными обязательствами)
- Кабель питания
- Кабель USB



Принтер Phaser 3435 с дополнительным лотком 2

### Расходные материалы

Принт-картридж стандартной емкости<sup>1</sup>: 106R01414

Принт-картридж большой емкости<sup>1</sup>:

10 000 стандартных страниц 106R01415

<sup>1</sup> Средний ресурс при стандартном заполнении. Заявленное значение соответствует стандарту ISO/IEC 19752. Ресурс зависит от типа изображения, степени заполнения страниц и режима печати.

### Опции

Лоток на 250 листов	097N01539
32 Мбайт памяти Phaser	097S03132
128 Мбайт памяти Phaser	097S03136
256 Мбайт памяти Phaser	097S03761



Звоните сегодня. Дополнительная информация об аппарате представлена на сайте [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)



©Корпорация Xerox, 2008. Все права защищены. Для воспроизведения в любой форме информации этого документа требуется разрешение корпорации Xerox. XEROX®, Phaser® и sphere of connectivity design являются торговыми марками Xerox Corporation в США и/или других странах. Adobe® и PostScript® 3™ являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Adobe Systems, Incorporated. PCL® – зарегистрированная торговая марка Hewlett-Packard Corporation. Будучи партнером ENERGY STAR®, Xerox Corporation установила, что данный продукт соответствует требованиям ENERGY STAR® по эффективному использованию энергии. ENERGY STAR® и маркировка ENERGY STAR – зарегистрированные в США торговые марки. Настоящим признаются торговые марки других компаний. Содержащаяся в данном документе информация может быть изменена без уведомления.